



Produktegenskaber

- særligt egnet til tidsstyret intervalskyllning i små objekter
- til automatisk udløsende vandskift for at sikre korrekt drift
- muliggør turbulent vandskift i drikkevandledninger op til DN 50
- med tilslutning til (vandskiftegruppe) drikkevand koldt (PWC)
- mediumberørte metaldele i afzinkningsfri og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtig mod aggressivt vand, rustfrit stål og drikkevandsgodkendt plast
- Til montering i alle monteringssituationer (planmontering og indmuring)
- til montering i vådrum eller væghængte systemer
- lille monteringsmål
- hurtig montering vha. boreskabelon
- Monteringsramme (inkl. dybdeudligning) og fastgørelsesmateriale
- Udskiftningslåg (inkl. dækselsikring) med push-to-open magnetlås-funktion
- stor revisionsåbning
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- magnetventil med integreret finsi
- Gennemstrømning 10l/min (5l/m eller 15l/min med ekstra tilbehør)
- Skyllsæt til idriftsætning fra fabrikken
- alle funktionelle komponenter uden værktøj, kan serviceres
- integreret overløbsovervågning
- integreret siphon > 45 l/min) med udtagelig vandlåshætte
- frit udløb iht. DIN EN 1717
- Spærrevandshøjde 50mm iht. DIN 1986-100
- Nominel diameter for udløb (DN 40 og DN 50)
- Styreenhed PURE
- Manuel idrifttagning direkte på udstyret
- intervalstyret skyllning
- op til 100.000 posteringer om hændelser til dokumentation for korrekt drift (udlæsning via USB)
- potentialfri fejlmeldingskontakt
- automatisk registrering og kontrol af alle funktionelle komponenter
- Summer til fejlmeldinger (i tre lydstyrkeniveauer)
- LED-statusvisning
- eksterne forbindelser som fast tilslutning i kabinet (ingen nødvendigt med eksterne tilslutningsdåser)
- Formonteret regulator (udgangskabel længde 5 m)
- Mulig med aktualisering til styreenhed PRO
- kan udvides til en anden vandskiftegruppe, f.eks. til drikkevand varm (PWH)

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1 (op til 30 l/m)

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Beskyttelsesklasse IP44
- Spændingsforsyning 230 V AC
- elektrisk indgangsstrøm 4,5 W
- effektforbrug standby 3,9 W

Bestillingsnr.	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
6890300500	15	G 3/4	40	50	400	480	297	21,8	40	400	398	109,5	330	97	38,25

Bestillingsnr.	T3 (mm)	maks. flowtryk (MPa)	min. flowtryk (MPa)	Tilslutning- nominel diameter spildvand (mm)	kg
6890300500	19,7	0,7	0,1	40 / 50	8

Tilbehør

- Udskifteligt dæksel med adgangsbeskyttelse til KHS PRO/PURE/LITE sanitetsskyller, Figur 689 04 026