



Produktegenskaber

- Trykregulator med trykaflastet enkeltædeventil og fortryksaflastning
- Hus og fjederkappe i rødgods, indvendige dele i rødgods og rustfrit stål
- Udførelse i fuldmetal
- kan vedligeholdes fuldstændigt
- Udgangstryk kan justeres individuelt på aflåseligt justeringshjul i plast med skala
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Flangetilslutning
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- inkl. to manometre til for- og bagtryk
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DS/EN 1092 / DS/EN 1567 / DS/EN 558-1

Tekniske data

- Tryktrin PN 25 PN 25 (kun DN 80, DN 65: PN 16)
- Maks. driftstemperatur 90 °C
- Min. udgangstryk 0,1 MPa
- Maks. udgangstryk 0,7 MPa
- Fabriksindstilling 0,4 MPa

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	antal huller	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Str. 1 (mm)	Str. 2 (mm)	kvs (m³/h)	kg
7110006500	035346065	65	4	185	118	65	236	89	290	20	12	24	33	19,72
7110008000	035346080	80	8	200	132	80	237	97	310	22	12	24	43	21,2

Tilbehør

- Løsflange til flangekrave, Figur 410 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Flangepakning, Figur 428 00
- Sekskantskrue, Figur 429 M

Reserve dele

- Fjeder DN 65/80, Figur C8120 711 00 080
- Si DN 65/80, Figur E3120 711 00 080
- Fortryksmanometer 1-25 bar, Figur T5100 700 00 003
- Eftertryksmanometer 1-10 bar, Figur T5100 700 00 004
- Ventilindsats DN 65/80, Figur Z0101 711 00 001