



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med universelt multi-vandmålerhus G 2 coaxial iht. HWW-model
- består af afspærringsventil og WZ-hus med overstrømskappe
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Indvendigt gevind
- Greb sort med rød og blå mærkeplade
- Intet dødrum
- påstøbt monteringsribbe til ekstraudstyret monteringsfod

Standarder og godkendelser

- Ventil DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Ventil med støjbekyttelsesgodkendelse iht. DIN EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Stikmål 90 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m ³ /h)	kg
8552712000	20	Rp 3/4	53,5	47,7	35	205	90	45	16,3	3,79	1,46

Tilbehør

- Isoleringsskappe til CLASSIC afspærrings-WZ-kombination, Figur 471 16
- Monteringsfod til CLASSIC afspærrings-WZ-kombinationer fig. 855 27 og fig. 885 27, Figur 855 00 001
- Universal-blindroset til für afspærrings-WZ-kombinationer og -monteringsblokke, Figur 855 00 002

Reserve dele

- Sæt til færdigmontering med greb, Figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke, institutionsmodel, Figur 591 00
- Ventiloverdel, CLASSIC, Figur E0109 850 01 015