



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med universelt multi-vandmålerhus G 2 coaxial iht. HWW-model
- består af VAV full flow-afspærringsventil og WZ-hus med indpudsings- og overstrømskappe
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- påstøbt monteringsribbe til ekstraudstyret monteringsfod
- kan kun kombineres med planmonteringsdele

Standarder og godkendelser

- Ventil(er) med DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Ventil(er) med støjbekyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Stikmål 153 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kg
8852702000	20	Rp 3/4	110	76	35	296	153	73	16,3	1,54

Tilbehør

- Isoleringsskappe til CLASSIC VAV afspærrings-WZ-kombinationer, Figur 471 17
- Sæt til færdigmontering med greb, Figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstyrke, institutionsmodel, Figur 591 00
- Monteringssæt til UP-PLUS, Figur 597 00
- Monteringsfod til CLASSIC afspærrings-WZ-kombinationer fig. 855 27 og fig. 885 27, Figur 855 00 001
- Universal-blindroset til für afspærrings-WZ-kombinationer og -monteringsblokke, Figur 855 00 002

Reserve dele

- Plastforing til indbygningsventiler UP-PLUS og UP-PLUS forlængersæt, Figur L0100 560 00
- UP-PLUS spindelforlænger, Figur P0100 562 00