



Produktegenskaber

- Metalkomponenter af rustfrit stål, der kommer i kontakt med væske
- Indvendige dele af rustfrit stål og plast
- Systembeskyttelse med nem rengøring
- Med rustfrit stålnet ved tilløbet, maskestørrelse 160 µm
- Justeringsskala for udgangstryk, der kan ses fra alle sider
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- Inklusive manometer
- Inklusive skruetilbehør i rustfrit stål med udvendigt gevind
- Forbindelse til et manometer
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes
- De skruefittings, der fås som tilbehør, er ikke compatible med trykreduktionsventilerne i rørstørrelserne DN 40 og DN 50.

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- VA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- op til DN 25 støjbekyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1 (DN 32 klasse 2)
- DS/EN 1567

Tekniske data

- Tryktrin PN 25
- Maks. driftstemperatur 85 °C
- Min. udgangstryk 0,15 MPa
- Maks. udgangstryk 0,7 MPa
- Fabriksindstilling 0,3 MPa

Ordrenr.	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	Str. 1 (mm)	Str. 2 (mm)	Str. 3	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Vægt (kg)
0180801500	15	R 1/2	G 1/4	G 3/4	52	89	58	142	80	2	46	46	30	74	3,4	1,00
0180802000	20	R 3/4	G 1/4	G 1	52	89	58	158	90	2	46	46	37	74	4,4	1,13
0180802500	25	R 1	G 1/4	G 1 1/4	70	89	64	180	100	2	65	65	46	92	9,3	2,03
0180803200	32	R 1 1/4	G 1/4	G 1 1/2	70	111	64	193	105	2	65	65	52	92	10,5	2,14
0180804000	40	R 1 1/2	G 1/4	G 2	82	151	94	226	130	2	75	75	65	100	19,5	3,63
0180805000	50	R 2	G 1/4	G 2 1/2	82	151	94	254	140	3	75	75	80	100	20,5	4,36

Tilbehør

- Loddeforskruning i rødgods, Figur 476 04
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, Figur 476 06
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Forskruninger med udvendigt gevind i rødgods, Figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, Figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Reservedele

- Manometer med vandret forbindelse G 1/4, fremstillet af rustfrit stål, Figur T5100 717 00 002