




## Produktegenskaber

- Metalkomponenter af rustfrit stål, der kommer i kontakt med væske
- Indvendige dele af rustfrit stål og plast
- Systembeskyttelse med nem rengøring
- Med rustfrit stålnet ved tilløbet, maskestørrelse 160 µm
- Justeringsskala for udgangstryk, der kan ses fra alle sider
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- Inklusive manometer
- Inklusive skruetilbehør i rustfrit stål med udvendigt gevind
- Forbindelse til et manometer
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes
- De skruefittings, der fås som tilbehør, er ikke kompatible med trykreduktionsventilerne i rørstørrelserne DN 40 og DN 50.

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- VA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- op til DN 25 støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1 (DN 32 klasse 2)
- DS/EN 1567

## Tekniske data

- Tryktrin PN 25
- Maks. driftstemperatur 85 °C
- Min. udgangstryk 0,15 MPa
- Maks. udgangstryk 0,7 MPa
- Fabriksindstilling 0,3 MPa

| Ordrenr. | VVS nummer | DN | A1 | A2 | A3 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | Str. 1 (mm) | Str. 2 (mm) | Str. 3 | T1 (mm) | kvs (m³/h) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0180801500 | 433928104 | 15 | R 1/2 | G 1/4 | G 3/4 | 52 | 89 | 58 | 142 | 80 | 2 | 46 | 46 | 30 | 74 | 3,4 | 1,00 |
| 0180802000 | 433928106 | 20 | R 3/4 | G 1/4 | G 1 | 52 | 89 | 58 | 158 | 90 | 2 | 46 | 46 | 37 | 74 | 4,4 | 1,13 |
| 0180802500 | 433928108 | 25 | R 1 | G 1/4 | G 1 1/4 | 70 | 89 | 64 | 180 | 100 | 2 | 65 | 65 | 46 | 92 | 9,3 | 2,03 |
| 0180803200 | 433928110 | 32 | R 1 1/4 | G 1/4 | G 1 1/2 | 70 | 111 | 64 | 193 | 105 | 2 | 65 | 65 | 52 | 92 | 10,5 | 2,14 |
| 0180804000 | 433928111 | 40 | R 1 1/2 | G 1/4 | G 2 | 82 | 151 | 94 | 226 | 130 | 2 | 75 | 75 | 65 | 100 | 19,5 | 3,63 |
| 0180805000 | 433928112 | 50 | R 2 | G 1/4 | G 2 1/2 | 82 | 151 | 94 | 254 | 140 | 3 | 75 | 75 | 80 | 100 | 20,5 | 4,36 |

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*

## Tilbehør

- Loddeforskruning i rødgods, Figur 476 04
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, Figur 476 06
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Forskruninger med udvendigt gevind i rødgods, Figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, Figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

## Reservedele

- Manometer med vandret forbindelse G 1/4, fremstillet af rustfrit stål, Figur T5100 717 00 002

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*