



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Presforskruning Geberit MAPRESS rustfrit stål
- Tømmeventil sidemonteret, med drejelig slangetilslutning G 3/4 og hætte
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	Vægt (kg)
0730101500	413420215	15	15	G 1/4	60	100	17,5	112	20	22	50	72	2,3	5,9	0,48
0730102000	413420220	20	22	G 1/4	60	100	19	125	21	26	57	83	1,6	12,5	0,61
0730102500	413420225	25	28	G 1/4	70	128	22,5	146	23	35,5	64,5	100	1,4	21,3	0,91
0730103200	413420232	32	35	G 1/4	70	145	24	167	26	34	81	115	1,1	38,7	1,28
0730104000	413420240	40	42	G 1/4	70	153	28	189	30	36	92	128	1,8	47,2	1,81
0730105000	413420250	50	54	G 1/4	90	195	33	222	35	41	111	152	1,4	84,8	2,89

Tilbehør

- Isoleringskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- NIRO-prøveudtagningsventil, Figur 087 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Reservedele

- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Ventiloverdel, komplet med greb, NIRO, Figur E0120 073 02
- Håndhjul, Figur G0100
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe