




## Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Tømmeventil sidemonteret, med drejelig slangetilslutning G 3/4 og hætte
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

| Ordrenr. | VVS nummer | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | Zeta | kvs ($m^3/h$) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0731G01500 | 413420615 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | 60 | 100 | 17,5 | 70 | 2,3 | 5,9 | 0,47 |
| 0731G02000 | 413420620 | 20 | G 1 | G 1/4 | 60 | 100 | 19 | 78,5 | 1,6 | 12,5 | 0,59 |
| 0731G02500 | 413420625 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 128 | 21 | 97 | 1,4 | 21,3 | 0,96 |
| 0731G03200 | 413420632 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 145 | 24 | 110 | 1,1 | 38,7 | 1,22 |
| 0731G04000 | 413420640 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | 70 | 153 | 28 | 130 | 1,8 | 47,2 | 1,62 |
| 0731G05000 | 413420650 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | 90 | 195 | 33 | 145 | 1,4 | 84,8 | 2,64 |

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*

## Tilbehør

- Isoleringskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Loddeforskruning i rødgods, Figur 476 04
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, Figur 476 06
- NIRO-prøveudtagningsventil, Figur 087 00
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Forskruninger med udvendigt gevind i rødgods, Figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, Figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

## Reservedele

- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Ventiloverdel, komplet med greb, NIRO, Figur E0120 073 02
- Håndhjul, Figur G0100
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*