

Produktegenskaber

- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Kan anvendes i drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988 / EN 806 og til brandhane type S iht. DIN 14461-1
- Udløbshastighed maks. 24 l/min ved 2 bar
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Integreret tilbagestrømssikring og rørlufter som sikringskombination HD
- Indgang omløbermøtrik, udgang slangeforskruning

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN 14461-1 / DIN 14461-3
- EN ISO 228

Tekniske data

- Trykklasse PN 16

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Vægt (kg)
1190002000	399777108	20	G 1	25	60	103	148	0,78

Reservedele

- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07
- Adapter til slangedyse, Figur P3105 574 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe