

Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- EPDM-sædepakning
- Flangetilslutning
- Tømmeventil sidemonteret, med drejelig slangetilslutning G 3/4 og hætte
- Med prøveanordning
- Returløbsstop med lukkefjeder i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- med spærrefunktion
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- Iht. DVGW-reglerne
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Iht. DIN EN 13959-bestemmelser / DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	antal huller	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	Δ p hvilek. (hPa)	kvs (m³/h)	Vægt (kg)
1370205000	035343150	50	4	G 1/4	G 3/8	90	165	102	50	220	230	14	2,3	70	64,7	6,53
1370206500	035343165	65	4	G 1/4	G 3/8	120	185	122	65	293	290	15	2,1	120	116	11,17
1370208000	035343180	80	8	G 1/4	G 3/8	120	200	138	80	326	310	16	3,8	140	130	12,86
1370210000	035343200	100	8	G 1/4	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	3,8	140	186	19,10

Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Løsflange til flangekrave, Figur 410 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangepakning, Figur 428 00
- Sekskantskrue, Figur 429 M

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Reservedele

- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Ventiloverdel med kontraventil, komplet med greb, Figur E0101 137 00
- Ventiloverdel med kontraventil, komplet med greb, Figur E0101 160 01
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe