



Produktegenskaber

- til digital eftermontering af eksisterende MULTI-THERM-installationer
- velegnet til eftermontering af KEMPER MULTI-THERM Figur 141, 143 og KEMPER THERM Figur 140, 142 på KEMPER MULTI-THERM PRO i dimensionerne DN15 - DN25
- til termisk selvregulerende hydraulisk balancering og kommunikation via trådløs servomotor som radiomodul
- med uafhængig energiproduktion ved hjælp af Energy-Harvesting
- Kommunikation med servomotor (radiomodul) via radio (LPWAN) med radioantenne inkluderet
- Servomotor med integreret LED-statusvisning
- USB-C-port til alternativ ekstern spændingsforsyning
- i kombination med KEMPER PRO WaterManager, Figur 111 01 001: Frit justerbart Reguleringsområde (30 - 70 °C), registrering af systemtemperaturerne, analyse af drift og støtte til termisk desinfektion
- kan udskiftes under tryk eller eftermonteres uden at tømme systemet
- kan leveres fra 2. kvartal 2026

Ordrenr.	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	Str. 1 (mm)	Vægt (kg)
1440100000	M22 x 1,5	26	87	24	0,32

Tilbehør

- PRO WaterManager, med LPWAN, Figur 111 01 001
- Demonteringsværktøj til MULTI-THERM strengreguleringsventiler, Figur 144 04 000

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe