



### Produktegenskaber

- For hydraulisk, fast anlægsjustering
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- Indvendigt gevind
- inkl. termometer
- inkl. trykmålertilslutning i rødgods til bestemmelse af differenstrykket
- Mulighed for montering af temperaturføler Pt1000
- Intet dødrum
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Med positionsvisning

### Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	Vægt (kg)
1502702500	035341725	25	Rp 1	G 1/4	75	130,3	95	19,1	58,75	96,3	10,81	1,19
1502701500	035341715	15	Rp 1/2	G 1/4	75	115,8	79,5	15	51,2	88,7	4,48	0,73
1502702000	035341720	20	Rp 3/4	G 1/4	75	122,5	87	16,3	53,75	91,3	6,28	0,94