



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- Vedligeholdelsesfri spindel-tætning med selvsmørende EPDM-læbebepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventsæde i rustfrit stål op til DN 50
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)	Vægt (kg)
1732G01500	035340215	15	G 3/4	G 1/4	60	100	70	2,3	5,9	0,40
1732G02000	035340220	20	G 1	G 1/4	60	105	78,5	1,6	12,5	0,50
1732G02500	035340225	25	G 1 1/4	G 1/4	70	132	97	1,4	21,3	0,82
1732G03200	035340232	32	G 1 1/2	G 1/4	70	154	110	1,1	38,7	1,14
1732G04000	035340240	40	G 1 3/4	G 1/4	70	161	130	1,8	47,2	1,50
1732G05000	035340250	50	G 2 3/8	G 1/4	90	192	145	1,4	84,8	2,35
1732G06500	035340265	65	G 3	G 3/8	90	255	190	2,9	98	4,01
1732G08000	035340265	80	G 3 1/2	G 3/8	90	255	210	3,7	132	5,28

Tilbehør

- Prøvedtagningsventil i rødgoods, Figur 187 00
- Aftapningsventil i rødgoods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Isoleringsskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Loddeforskruning i rødgoods, Figur 476 04
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgoods, Figur 476 06
- Visertermometer, Figur T5100 150 00
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgoods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Ligeløbende tømmeventil i rødgoods, for tilslutning af termometer, Figur J7109 150 00
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00
- Forskruninger med udvendigt gevind i rødgoods, Figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, Figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Reserve dele

- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- WESER ventiloverdel, Figur E0109 173 02
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Håndhjul, Figur G0100
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00