



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Pressetilslutning til Geberit FlowFit flerlags kompositrør
- Med tømmeprop
- Med mulighed for montering af temperaturføler Pt1000 eller termometer vha. dyklomme (ekstraudstyr)
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	da x s	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	Vægt (kg)
1905001600	35340366	15	16 x 2,0	11,6	G 1/4	60	103	134	30,2	22,8	50,8	73,6	2,3	5,9	0,44
1905002000	35340370	15	20 x 2,0	15,6	G 1/4	60	103	134	30,2	22,8	50,8	73,6	1,6	5,9	0,47
1905002500	35340375	20	25 x 2,5	19,6	G 1/4	60	107	148	30,2	20,8	66,8	87,6	1,6	12,5	0,60
1905003200	35340375	25	32 x 2,8	26,0	G 1/4	70	135	167	34,2	29,3	69,3	98,6	1,1	21,3	0,92
1905004000	35340390	32	40 x 3,0	33,6	G 1/4	70	156	187	34,2	32,8	85,8	118,6	1,8	38,7	1,38
1905005000	35340400	40	50 x 3,8	42,1	G 1/4	70	164	242	58,3	28,7	96,7	125,4	1,8	47,2	2,18

Tilbehør

- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Isoleringskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10
- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Visertermometer, Figur T5100 150 00
- Forlængerstykke til tømmeventiler, Figur J6109 473 00
- Ligeløbende tømmeventil i rødgods, for tilslutning af termometer, Figur J7109 150 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Reservedele

- Betjeningsgreb, sæt, Figur 999 00
- Sædetætning i EPDM, Figur B9100 173 08
- WESER ventiloverdel, Figur E0109 173 02
- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Monteringsbøsning til udskiftning af spindeltætning, Figur M9100 173 00
- Sekskantsprop, Figur J8101 173 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe