



### Produktegenskaber

- Udstyr:
  - Apparattilslutningsventil
  - Stikkontakt-kombination 2 x 230V
- som forsyningsenhed til central strøm- og vandforsyning
- Blændramme med låge med profil-låsecylinder som stiklås inkl. nøgler
- Intet dødrum
- I lukket tilstand medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- aflåselig i rustfrit stål 1.4539, specielt til klorholdige omgivelsesbetingelser (f.eks. svømmehaller), overflade slebet
- kan af kunden ombygges til CH-KABA-lås
- kan omstilles og udskiftes til et eksisterende låsesystem
- Låge med integreret klappennemføring for slange- eller kabeltilslutning af sikkerhedshensyn, også under brug
- Betjeningsgreb med blåt indikatormærke
- udvendigt gevind
- Kegle med indvendig tilbageløbssikringsfjeder
- Kan forlænges efter ønske på monteringsstedet
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Integreret tilbagestrømssikring og rørlufter som sikringskombination HD
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer
- Lås med samme nøglenummer på forespørgsel, andet udstyr på forespørgsel

### Standarder og godkendelser

- Armatur med DVGW-godkendelse
- Armatur med ÖVGW-godkendelse
- Armatur med SVGW-godkendelse
- Armatur med KIWA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- DS/EN 15096 serie H, type B / DS/EN 1717 / DIN EN 13959

### Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Beskyttelsesklasse IP44

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Flow ved 0,05 MPa (l/s)	Flow ved 0,1 MPa (l/s)	Flow ved 0,15 MPa (l/s)
2141201500	743364220	15	R 1/2	G 3/4	477,5	282,5	160	28	114	252,5	25	121,5	56	0,4	0,67	0,8

Ordrenr.	Vægt (kg)
2141201500	11,00

## Reservedele

- Betjeningskappe, Figur 590 03 001
- Låseholder TRESOR, Figur 210 98 001
- Lås til TRESOR skab, Figur 210 99 002
- TRESOR lås med tilhørende nøglenummer, Figur 210 99 003
- TRESOR montageplade til stikdåser, Figur E2120 210 03
- Slangeforskrunding til TRESOR-vægskabe, Figur G3101 210 07