



Produktegenskaber

- Udstyr:
 - Frostsikkert udendørs-armatur
 - Elektrisk monteringsplade med 2 stk. Type F sikkerhedsstik 16 A 2-polet + jord 230 V stik og 1 stk. CEE-stik 16 A 5-polet 400 V
- Fremstillet udelukkende af rustfrit stål V4A (1.4404)
- Poleret overflade (kornstørrelse 320)
- Låsbar for at forhindre uautoriseret brug
- KEMPER TRESOR overholder beskyttelsesklasse IP 45
- Dør med integreret åbning til forbindelse med slange eller kabel, der sikrer sikkerheden selv under brug
- Modstandsdygtig låsemekanisme til klappen
- Som skab til vand- og elforsyning
- Med integreret afledning af overskydende vand
- Dørkarm med profilcylinderlås som nøglelås, inklusive 3 kamnøgler
- Funktionel ramme til anlægget for påføring af fugemasse, der leveres på byggepladsen
- kan omstilles og udskiftes til et eksisterende låsesystem
- Lås med ens nøglenummer efter anmodning
- Der kan desuden leveres en lås med hovednøglesystem efter anmodning
- Inkl. frostfri udendørs vandhane, Frosti figur 579 05
- Kombi-enhed med K-stik

Standarder og godkendelser

- Armatur med DVGW-godkendelse
- Armatur med ÖVGW-godkendelse
- Armatur med SVGW-godkendelse
- Armatur med KIWA-godkendelse
- Armatur med BELGAQUA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 15096 serie H, type B / DS/EN 1717 / DIN EN 13959

Tekniske data

- Elektrisk monteringsplade med 2 stk. Type F sikkerhedsstik 16 A 2-polet + jord 230 V stik og 1 stk. CEE-stik 16 A 5-polet 400 V

Ordrenr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	Flow ved 0,05 MPa (l/s)
21804015DK	15	R 1/2	G 3/4	35	518,5	311	130,5	114	37	204	432	198	111	80,5	170,5	56	5	0,4

Ordrenr.	Flow ved 0,1 MPa (l/s)	Flow ved 0,15 MPa (l/s)	Vægt (kg)
21804015DK	0,67	0,8	18,32

Reservedele

- Lås til TRESOR skab, Figur 210 99 002
- TRESOR lås med tilhørende nøglenummer, Figur 210 99 003