





## Produktegenskaber

- i messing, forniklet
- egnet til vand, trykluft og olie (ikke egnet til aggressive medier, som f.eks. damp)
- inkl. to mærkningsskilte (rød "Opvarmning fremløb" og blå "Opvarmning returløb")
- hårdforkromet messingkugle med PTFE-pakning
- Hus med fuld gennemgang
- Indvendigt gevind
- udblæsningssikker spindel
- DN 15 - DN 40 med T-håndgreb, DN 50 med løftehåndtag
- egnet til vandret og lodret montering i hver flowretning

## Tekniske data

- Tryktrin PN 25
- Maks. driftstemperatur 100 °C

| Ordrenr. | DN | A1 | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Str. 1 (mm) | T1 (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510001500 | 15 | Rp 1/2 | 66,5 | 46 | 84 | 25 | 10,4 | 0,20 |
| 3510002000 | 20 | Rp 3/4 | 68 | 54 | 84 | 31 | 11 | 0,29 |
| 3510002500 | 25 | Rp 1 | 71 | 63 | 84 | 38 | 12,5 | 0,41 |
| 3510003200 | 32 | Rp 1 1/4 | 86 | 78 | 87 | 47 | 14,8 | 0,65 |
| 3510004000 | 40 | Rp 1 1/2 | 91 | 88 | 87 | 53 | 15,8 | 0,92 |
| 3510005000 | 50 | Rp 2 | 83 | 105 | 151 | 66 | 18 | 1,60 |

## Tilbehør

- Isoleringskappe til kugleventiler, Figur 471 24

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*