




Produktegenskaber

- i messing, forniklet
- egnet til vand, trykluft og olie (ikke egnet til aggressive medier, som f.eks. damp)
- inkl. to mærkningskilte (rød "Opvarmning fremløb" og blå "Opvarmning returløb")
- hårdforkromet messingkugle med PTFE-pakning
- Hus med fuld gennemgang
- Indvendigt gevind
- udblæsningssikker spindel
- DN 15 - DN 40 med T-håndgreb, DN 50 med løftehåndtag
- egnet til vandret og lodret montering i hver flowretning



Tekniske data

- Tryktrin PN 25
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	DN	A1	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
3510001500	15	Rp 1/2	66,5	46	84	25	10,4	0,20
3510002000	20	Rp 3/4	68	54	84	31	11	0,29
3510002500	25	Rp 1	71	63	84	38	12,5	0,41
3510003200	32	Rp 1 1/4	86	78	87	47	14,8	0,65
3510004000	40	Rp 1 1/2	91	88	87	53	15,8	0,92
3510005000	50	Rp 2	83	105	151	66	18	1,60

Tilbehør

- Isoleringsskappe til kugleventiler, Figur 471 24