



Produktegenskaber

- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væskekategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Flangetilslutning
- inkl. tre prøvningsventiler
- Afløbsrørtilslutning i rustfrit stål HT 150
- Tilbageløbssikring i ind- og udgangssiden
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil forneden
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN 2576 / DS/EN 12729 / DS/EN 1717

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Min. fortryk 0,15 MPa

Ordrenr.	VVS nummer	DN	antal huller	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Tilslutning-nominel diameter spildvand (mm)	Vægt (kg)
3610106500	430600465	65	4	146	310	270	559	60	146	32,00
3610108000	430600480	80	8	146	310	270	559	60	146	32,50
3610110000	430600510	100	8	146	310	300	559	60	146	33,00
3610115000	430600515	150	8	146	350	300	695	60	146	57,00

Tilbehør

- Service- og testudstyr for tilbagestrømningssikringer, komplet sæt, Figur 360 99
- Løsflange til flangekrave, Figur 410 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangepakning, Figur 428 00
- Sekskantskrue, Figur 429 M

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Reservedele

- Kuglehane, Figur 361 99 004
- Pakningssæt, Figur 361 99 005
- Pakningssæt, Figur 361 99 008
- Afkastventil, Figur 361 98 001
- Kontraventil tilgang, Figur 361 98 002/006
- Kontraventil afgang, Figur 361 98 003/007
- Værktøj til udskiftning af kontraventil i tilbagestrømssikringsventil BA, Figur 361 99 009
- Værktøj til udskiftning af kontraventil i tilbagestrømssikringsventil BA, Figur 361 99 010

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe