




Produktegenskaber

- Skyl af KV-ledningen op til 3 gange om dagen
- Mulighed for rengøring af beholderen (valgfrit)
- aftagelig afdækning i EPP
- Tilslutning til røret med lukkede fleksible slanger (500 mm)
- Styling af ekstern dyk- og doseringspumpe muligt
- Udlæsning af data, som driftstilstande via USB-grænseflade muligt
- Driftstider kan defineres
- nem betjening via touchscreen
- elektrisk tilslutning med Schukostik type F
- Øget udløbskapacitet mulig gennem parallel drift
- Frostvagt
- støjsvag drift
- høj ydeevne
- Plast-afløbstilslutning iht. DS/EN 1717
- mediumberørte dele på drikkevandsiden i rødgods, rustfrit stål og drikkevandgodkendt plast
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- Brug af vand, som ikke kan drikkes, kan implementeres (ekstraudstyr)
- Se drifts- og systemdata nemt via BMS-forbindelse
- strømmløs lukkende tilløbsventil
- Overløbsovervågning på afløb (ekstraudstyr)
- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand i væskekategori 5 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- til ophængning på væggen eller opstilling på fødder (ekstraudstyr)
- Energieffektiv og hastighedsmodulerende pumpe
- Adgang til digitale tjenester som en del af KEMPER PRO-funktionerne
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes
- Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger om parallel drift.
- yderligere landespecifikke modeller på forespørgsel



Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- VA-godkendelse
- DIN 3546-1

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 35 °C
- Min. omgivelsestemperatur 2 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 40 °C
- Beskyttelsesklasse IPX4
- Spændingsforsyning 230 V AC
- Volumen lagerbeholder 30 l
- Skyllemængde i PWC-ledning 10 l/min (ved 3 bar)
- elektrisk strømforbrug 5,9 A
- Effektfaktor 0,98

Ordrenr.	VVS nummer	DN	maks. løftehøjde (m)	maks. kapacitet (m ³ /h)	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	T4 (mm)
3693702500	430607408	25	44	6	G 1 1/4	G 1	75	1038	930	600	110	94	206	330	215	147,6	9,5

Ordrenr.	min. flowtryk (MPa)	Tilslutning-nominel diameter spildvand (mm)	gennemstrømsmængdebegrænsere i tilløb	Vægt (kg)
3693702500	0,15	75	70	52,00

Tilbehør

- PRO WaterManager, uden LPWAN, Figur 111 01 002
- Beholderrengøringsæt til FK-5 og FK-5 PRO, Figur 369 02
- Fødder til FK-5 og FK-5 PRO, Figur 369 03
- Overløbsovervågning til FK-5 og FK-5 PRO, Figur 369 04
- Snavssamler, Figur 602 00
- Tilslutningsæt til FK-5 PRO, Figur 369 57 001

Reserve dele

- Magnetventil til FK-5 og FK-5 PRO, Figur 369 13 001
- Aktuator til FK-5 og FK-5 PRO, Figur 369 16 001
- Dæksel til FK-5 PRO, Figur 369 52 001
- Controller til FK-5 PRO, Figur 369 53 001
- VAV DN25 til FK-5 PRO, Figur 369 54 025
- Tryksensor til FK-5 PRO, Figur 369 55 001
- Pumpe til FK-5 PRO, Figur 369 56 001