


## Produktegenskaber

- særdeles lavt tryktab
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Hus med fuld gennemgang
- Indvendigt gevind
- Udtagelig indvendig overdel TOP-ENTRY, med EPDM-pakningselement og rødgods-lukkeelement
- Betjeningshåndtag kan drejes 90°
- Intet dødrum

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA UK-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- Iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DS/EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

| Ordrenr. | VVS nummer | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3850001500 | 035336015 | 15 | Rp 1/2 | 90 | 55,5 | 25 | 84 | 14,5 | 0,51 |
| 3850002000 | 035336020 | 20 | Rp 3/4 | 90 | 55,5 | 25 | 90 | 16,5 | 0,59 |
| 3850002500 | 035336025 | 25 | Rp 1 | 90 | 58,5 | 28 | 99 | 18 | 0,83 |

## Tilbehør

- Isoleringskappe til VAV full flow kugleventiler og CONTROL-PLUS-målearmaturer, Figur 471 19

## Reservedele

- Greb til VAV kugleventil, Figur 385 00 001
- Ventilindsats TOP ENTRY, for VAV og UP-VAV fuldstrøms-afspærringsventiler, Figur E0109 386 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe