



Produktegenskaber

- særdeles lavt tryktab
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Hus med fuld gennemgang
- Indvendigt gevind
- Udtagelig indvendig overdel TOP-ENTRY, med EPDM-pakningselement og rødgods-lukkeelement
- Betjeningshåndtag kan drejes 90°
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA UK-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DS/EN 13828
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
3850001500	035336015	15	Rp 1/2	90	55,5	25	84	14,5	0,51
3850002000	035336020	20	Rp 3/4	90	55,5	25	90	16,5	0,59
3850002500	035336025	25	Rp 1	90	58,5	28	99	18	0,83

Tilbehør

- Isoleringsskappe til VAV full flow kugleventiler og CONTROL-PLUS-målearmaturer, Figur 471 19

Reserve dele

- Greb til VAV kugleventil, Figur 385 00 001
- Ventilindsats TOP ENTRY, for VAV og UP-VAV fuldstrøms-afspærringsventiler, Figur E0109 386 00