



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
4760601500	035347215	15	G 3/4	Rp 1/2	57	2	15	0,14
4760602000	035347220	20	G 1	Rp 3/4	60	2	16,3	0,19
4760602500	035347225	25	G 1 1/4	Rp 1	67	2	19,1	0,29
4760603200	035347232	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	71	2	21,4	0,41
4760604000	035347240	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	72	2	21,4	0,50
4760605000	035347250	50	G 2 3/8	Rp 2	82	3	25,7	0,77
4760606500		65	G 3	Rp 2 1/2	84	3	30,2	1,35
4760608000		80	G 3 1/2	Rp 3	94	3	33,3	1,92

Tilbehør

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07

Reserve dele

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07