


## Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning

## Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

| Ordrenr. | VVS nummer | DN | A1 | A2 | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4760601500 | 035347215 | 15 | G 3/4 | Rp 1/2 | 57 | 2 | 15 | 0,14 |
| 4760602000 | 035347220 | 20 | G 1 | Rp 3/4 | 60 | 2 | 16,3 | 0,19 |
| 4760602500 | 035347225 | 25 | G 1 1/4 | Rp 1 | 67 | 2 | 19,1 | 0,29 |
| 4760603200 | 035347232 | 32 | G 1 1/2 | Rp 1 1/4 | 71 | 2 | 21,4 | 0,41 |
| 4760604000 | 035347240 | 40 | G 1 3/4 | Rp 1 1/2 | 72 | 2 | 21,4 | 0,50 |
| 4760605000 | 035347250 | 50 | G 2 3/8 | Rp 2 | 82 | 3 | 25,7 | 0,77 |
| 4760606500 | | 65 | G 3 | Rp 2 1/2 | 84 | 3 | 30,2 | 1,35 |
| 4760608000 | | 80 | G 3 1/2 | Rp 3 | 94 | 3 | 33,3 | 1,92 |

## Tilbehør

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07

## Reservedele

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*