


Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning



Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	A3	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
4760701500	035347415	15	G 3/4	Rp 1/2	G 1/4	57	2	15	0,20
4760702000	035347420	20	G 1	Rp 3/4	G 1/4	60	2	16,3	0,26
4760702500	035347425	25	G 1 1/4	Rp 1	G 1/4	67	2	19,1	0,37
4760703200	035347432	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	G 1/4	71	2	21,4	0,47
4760704000	035347440	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	G 1/4	72	2	21,4	0,57
4760705000	035347450	50	G 2 3/8	Rp 2	G 1/4	82	3	25,7	0,83

Reserve dele

- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07