

Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- Presforskruning Geberit MAPRESS rustfrit stål

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
4762001500	035348215	15	G 3/4	15	31	2	20	0,07
4762001800	035348218	15	G 3/4	18	31	2	20	0,07
4762002000	035348220	20	G 1	22	32	2	21	0,10
4762002500	035348225	25	G 1 1/4	28	36	2	23	0,17
4762003200	035348232	32	G 1 1/2	35	39	2	26	0,20
4762004000	035348240	40	G 1 3/4	42	43	2	30	0,24
4762005000	035348250	50	G 2 3/8	54	50	3	35	0,43
4762006500	035348265	65	G 3	76	86	3	54	0,78
4762008000	035348280	80	G 3 1/2	89	96	3	53	1,13

Reservedele

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe