

Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- Prestilslutning til Geberit MAPRESS kobber- og rustfrit stålrør

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
4762201500	035348015	15	G 3/4	15	31	2	20	0,08
4762201800	035348018	15	G 3/4	18	31	2	20	0,08
4762202000	035348020	20	G 1	22	32	2	21	0,11
4762202500	035348025	25	G 1 1/4	28	36	2	23	0,18
4762203200	035348032	32	G 1 1/2	35	39	2	26	0,22
4762204000	035348040	40	G 1 3/4	42	43	2	30	0,26
4762205000	035348050	50	G 2 3/8	54	50	3	35	0,47

Reservedele

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe