

Produktegenskaber

- i siliciumbronze eller rødgods
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- Prestilslutning til SANHA og NiroSan

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
4763501500	35348815	15	G 3/4	15	26	2	18	0,06
4763501800	35348818	15	G 3/4	18	28	2	20	0,08
4763502000	35348822	20	G 1	22	33	2	24	0,10
4763502500	35348828	25	G 1 1/4	28	36	2	26,5	0,15
4763503200	35348835	32	G 1 1/2	35	41	2	32	0,18
4763504000	35348842	40	G 1 3/4	42	48	2	37,5	0,27
4763505000	35348854	50	G 2 3/8	54	54	2	42,5	0,43

Reservedele

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe