


### Produktegenskaber

- med omløber til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. pakning
- Prestilslutning til Geberit MEPLA flerlags kompositrør



### Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Ordrenr.	VVS nummer	DN	da x s	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
4764001600	035348116	15	16 x 2,25	G 3/4	15	39,5	2	27,5	0,06
4764001500	035348115	15	20 x 2,5	G 3/4	11,5	42	2	25	0,08
4764002000	035348120	20	26 x 3,0	G 1	20	48	2	32	0,14
4764002500	035348125	25	32 x 3,0	G 1 1/4	26	46,5	2	28	0,21
4764003200	035348132	32	40 x 3,5	G 1 1/2	33	53	2	34	0,37
4764004000	035348140	40	50 x 4,0	G 1 3/4	42	73	2	38	0,63
4764005000	035348150	50	63 x 4,5	G 2 3/8	54	103	2	67	1,13

### Reserve dele

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07