


### Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning
- Prestilslutning til Viega SANPRESS INOX rør i rustfrit stål
- Forskruning i messing, forniklet



### Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Ordrenr.	DN	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Vægt (kg)
4767001500	15	G 3/4	15	34	2	21	0,06
4767001800	15	G 3/4	18	35	2	21,5	0,07
4767002000	20	G 1	22	39	2	24	0,10
4767002500	25	G 1 1/4	28	42	2	24,5	0,15
4767003200	32	G 1 1/2	35	44	2	22,5	0,19
4767004000	40	G 1 3/4	42	58	2	31	0,30
4767005000	50	G 2 3/8	54	64	2	39	0,52

### Reserve dele

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07