

Produktegenskaber

- automatisk finreguleringsventil til hydraulisk balancering af de mindste cirkulationskredsløb fra kv-min 0,05
- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Prestilslutning til Geberit MAPRESS kobber- og rustfrit stålrør
- forkromet overdel til det offentlige med indvendig sekskantnøgle str. 6, samt lila mærkeplade
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- ifølge UBA BWGL Metal
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Reguleringsområde 56 °C - 58 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	kvs (m^3/h)	Vægt (kg)
5420201500	15	15	38,5	70	110	35	45	23,5	151,5	19	20	57	54	111	0,4	0,92
5420201800	15	18	38,5	70	110	35	45	23,5	154	19	20	59	55	114	0,4	0,89

Tilbehør

- Isoleringskappe til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, Figur 471 14
- Rørtopnøgle til indvendig sekskant 19 mm, Figur B5120 599 00
- Forlængersæt UP-PLUS, Figur 599 00

Reservedele

- Topdel til ETA-THERM termostatisk reguleringsventil, institutionsmodel, Figur 591 01 015
- Ventiloverdel, regulering 56-58 °C til ETA-THERM termostatisk reguleringsventil, Figur E0109 540 00
- Betjeningsspindel til UP-PLUS indbygningsventiler, Figur P0100 560 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe