



### Produktegenskaber

- automatisk finreguleringsventil til hydraulisk balancering af de mindste cirkulationskredsløb fra kv-min 0,05
- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Prestilslutning til Geberit MAPRESS kobber- og rustfrit stålør
- forkromet overdel til det offentlige med indvendig sekskantnøgle str. 6, samt lila mærkeplade
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- ifølge UBA BWGL Metal
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Reguleringsområde 56 °C - 58 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

| Ordrenr.   | DN | A1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | Str. 1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | kvs (m <sup>3</sup> /h) | Vægt (kg) |
|------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------|
| 5420201500 | 15 | 15      | 38,5    | 70      | 110     | 35      | 45      | 23,5    | 151,5   | 19          | 20      | 57      | 54      | 111     | 0,4                     | 0,92      |
| 5420201800 | 15 | 18      | 38,5    | 70      | 110     | 35      | 45      | 23,5    | 154     | 19          | 20      | 59      | 55      | 114     | 0,4                     | 0,89      |

### Tilbehør

- Isoleringskappe til rødgods-indmurationsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, Figur 471 14
- Rørtopnøgle til indvendig sekskant 19 mm, Figur B5120 599 00
- Forlængersæt UP-PLUS, Figur 599 00

### Reserve dele

- Topdel til ETA-THERM termostatisk reguleringsventil, institutionsmodel, Figur 591 01 015
- Ventiloverdel, regulering 56-58 °C til ETA-THERM termostatisk reguleringsventil, Figur E0109 540 00
- Betjeningsspindel til UP-PLUS indbygningsventiler, Figur P0100 560 00