



Produktegenskaber

- automatisk finreguleringsventil til hydraulisk balancering af de mindste cirkulationskredsløb fra kv-min 0,05
- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Prestilslutning til Viega rustfrit stålør SANPRESS og kobberør PROFIPRESS
- forkromet overdel til det offentlige med indvendig sekskantnøgle str. 6, samt lila mærkeplade
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- ifølge UBA BWGL Metal
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Reguleringsområde 56 °C - 58 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

| Ordrenr. | DN | A1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | Str. 1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | kvs (m ³ /h) | Vægt (kg) |
|------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------|
| 5440201500 | 15 | 15 | 38,5 | 70 | 110 | 35 | 45 | 23,5 | 134 | 19 | 22 | 43,5 | 46,5 | 90 | 0,4 | 0,77 |

Tilbehør

- Isoleringsskappe til rødgods-indmurationsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, Figur 471 14
- Rørtopnøgle til indvendig sekskant 19 mm, Figur B5120 599 00
- Forlængersæt UP-PLUS, Figur 599 00

Reserve dele

- Topdel til ETA-THERM termostatisk reguleringsventil, institutionsmodel, Figur 591 01 015
- Ventiloverdel, regulering 56-58 °C til ETA-THERM termostatisk reguleringsventil, Figur E0109 540 00
- Betjeningsspindel til UP-PLUS indbygningsventiler, Figur P0100 560 00