



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rustfrit stål
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)	Vægt (kg)
5600101500	15	Rp 1/2	38,5	110	37	55	80	17	15	2,7	5,4	0,56
5600102000	20	Rp 3/4	38,5	110	35	55	90	17	16,3	6,9	6	0,62
5600102500	25	Rp 1	46	115	54	55	120	17	19,1	4	12,3	1,12
5600103200	32	Rp 1 1/4	46	115	53	55	124	17	21,4	5,7	16,9	1,33

Tilbehør

- Isoleringsskappe til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, Figur 471 14
- Rørtopnøgle til udvendig sekskant 17/18 mm, længde 550 mm, Figur B5120 500 00
- Sæt til færdigmontering med greb, Figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke, institutionsmodel, Figur 591 00
- Forlængersæt UP-PLUS, Figur 599 00

Reserve dele

- Ventilspindel for rødgods indbygningsventiler UP-PLUS, Figur E0109 560 01
- Plastforing til indbygningsventiler UP-PLUS og UP-PLUS forlængersæt, Figur L0100 560 00
- Betjeningspindel til UP-PLUS indbygningsventiler, Figur P0100 560 00
- UP-PLUS spindelforlænger, Figur P0100 562 00