



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Montering i f.eks. inspektionslemmer eller ved skjult montering
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rustfrit stål
- Indvendigt gevind
- Greb sort med rød og blå mærkeplade
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- iht. støjbeskyttelsesreglerne
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)	Vægt (kg)
5603101500	15	Rp 1/2	52	37	80	15	2,7	5,4	0,46
5603102000	20	Rp 3/4	54	35	90	16,3	6,9	6	0,51

Tilbehør

- Isoleringsskappe til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, Figur 471 14

Reserve dele

- Betjeningskappe, Figur 590 03 001