



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rødgods
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- indgang indvendigt rørgvind, udgang stabiliseringszone med udvendigt rørgvind
- Intet dødrum
- Lækagesporing for den indvendige øverste del

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 125 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m ³ /h)	Vægt (kg)
5631202000	Rp 3/4	R 3/4	39,5	125	21,45	55	131	17	16,3	5,45	0,60

Tilbehør

- slutmonteringssæt, Figur 595 01
- slutmonteringssæt, lang version, Figur 595 02
- Slutmonteringssæt, betjeningsdæksel, Figur 595 05