



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rødgods
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- Lækagesporing for den indvendige øverste del

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 125 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Vægt (kg)
5650101500	15	Rp 1/2	39,5	125	21,45	55	78	17	15	4,25	0,49
5650102000	20	Rp 3/4	39,5	125	21,45	55	82	17	16,3	5,45	0,53
5650102500	25	Rp 1	39,5	135	21,25	65	97	17	19,1	9,10	0,81

Tilbehør

- slutmonteringssæt, Figur 595 01
- slutmonteringssæt, lang version, Figur 595 02
- Slutmonteringssæt, betjeningsdæksel, Figur 595 05
- forlængersæt, Figur 599 50 001
- Isoleringsskabe til indbyggede ventiler, Figur 471 25