



Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rødgods
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Prestislutning til Viega rustfrit stålrør SANPRESS og kobberør PROFIPRESS
- Intet dødrum
- Lækagesporing for den indvendige øverste del

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 125 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	kvs (m³/h)	Vægt (kg)
5650601500	15	15	39,5	125	21,45	55	130	17	22	43	43	86	4,25	0,53
5650601800	15	18	39,5	125	21,45	55	137	17	25	46,5	46,5	93	4,25	0,57
5650602000	20	22	39,5	125	21,45	55	152	17	23,5	52,5	52,5	105	5,45	0,66
5650602500	25	28	49,5	135	21,25	65	152	17	23,5	52,5	52,5	105	9,10	0,85

Tilbehør

- slutmonteringssæt, Figur 595 01
- slutmonteringssæt, lang version, Figur 595 02
- Slutmonteringssæt, betjeningsdæksel, Figur 595 05
- forlængersæt, Figur 599 50 001
- Isoleringsskabe til indbyggede ventiler, Figur 471 25