



### Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rødgods
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Prestilslutning til Geberit MAPRESS kobber- og rustfrit stålrør
- Intet dødrum
- Lækagesporing for den indvendige øverste del

### Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213

### Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 125 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

| Ordrenr.   | DN | A1<br>(mm) | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | L1<br>(mm) | Str. 1<br>(mm) | T1<br>(mm) | Z1<br>(mm) | Z2<br>(mm) | Z3<br>(mm) | kvs<br>(m³/h) | Vægt<br>(kg) |
|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 5652201500 | 15 | 15         | 39,5       | 125        | 21,45      | 55         | 138,4      | 17             | 20         | 49,2       | 49,2       | 98,4       | 4,25          | 0,61         |
| 5652201800 | 15 | 18         | 18,2       | 125        | 21,45      | 55         | 141        | 17             | 20         | 50,5       | 50,5       | 101        | 4,25          | 0,62         |
| 5652202000 | 20 | 22         | 39,5       | 125        | 21,45      | 55         | 141        | 17             | 20         | 50,5       | 50,5       | 101        | 5,45          | 0,67         |
| 5652202500 | 25 | 28         | 49,5       | 135        | 21,25      | 65         | 172        | 17             | 23         | 63         | 63         | 126        | 9,10          | 1,05         |

### Tilbehør

- slutmonteringssæt, Figur 595 01
- slutmonteringssæt, lang version, Figur 595 02
- Slutmonteringssæt, betjeningsdæksel, Figur 595 05
- forlængersæt, Figur 599 50 001
- Isoleringsskabe til indbyggede ventiler, Figur 471 25