

Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Dobbelt sigteindsats, kan nemt udskiftes
- Flangetilslutning
- Kan monteres såvel vandret som lodret

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 200 °C
- Maskevidde udvendig støttesigte 0,6 mm
- Maskevidde indvendigt sigte 0,3 mm

Ordrenr.	VVS nummer	DN	antal huller	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Str. 1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	Vægt (kg)
6050005000	035344450	50	4	165	99	50	91	230	17	50	4,4	47,1	5,88
6050006500	035344465	65	4	185	118	65	101	290	17	60	4,2	81,6	9,75
6050008000	035344480	80	8	200	132	80	116	310	19	60	3,9	128	12,63
6050010000	035344510	100	8	220	158	100	151	350	21	70			16,85

Tilbehør

- Løsflange til flangekrave, Figur 410 00
- Flangekrave, Figur 425 00
- Gevindflange, Figur 426 00
- Flangepakning, Figur 428 00

Reservedele

- Doppelt si-indsats for snavssamler 605, Figur E3120 605 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe