



Produktegenskaber

- som automatisk cirkulations-reguleringsventil
- automatisk finreguleringsventil til hydraulisk justering af etage-distributionsledninger fra kv-min 0,03
- til termisk selvregulerende, hydraulisk justering
- Termostatisk reguleringsenhed
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- PTFE-sædepakning
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Reguleringsområde 15 °C - 22 °C
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 50 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 50 °C

Ordrenr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kv min (m^3/h)	kvs (m^3/h)	Vægt (kg)
6170G01500	15	G 3/4	33,7	91,5	37,8	73	31	0,03	1,8	0,48

Tilbehør

- Isoleringsskål til KHS CoolFlow koldtvandsreguleringsventiler, Figur 471 27

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe