

Produktegenskaber

- til forbindelse af KHS CoolFlow koldtvandsgenerator, Figur 618 01 og KHS CoolFlow koldtvandskøler, Figur 610 01
- til afspærring for vedligeholdelses- og istandholdelsesarbejder
- udvalgte komponenter egnet til begge KHS CoolFlow koldtvandsgeneratorer 4,7 kW (1,6-5,6) og 7,6 kW (2,0-10,0)
- bestående af: to rørkompensatorer G 1, en sikkerhedsventil Rp 1/2 x Rp 3/4, 6 bar, en dobbeltnippel R 1/2, to reducerende T-stykker Rp 1 x Rp 1/2, to afspærringsventiler Rp 1, to afspærringsventiler Rp 1 med aftapningspropper på begge sider, fem forlængere til trykmåler og aftapningsventiler G 1/4, tre manometre med lodret tilslutning G 1/4, to aftapningsventiler G 1/4 x G 3/4, en si Rp 1, to dobbeltnipler R 1, en membranekspansionsbeholder 12 liter, R 1/2, en skrueforbindelse R 1/2 x Rp 1/2, en manuel reguleringsventil Rp 1, fire kugleventiler med forlænget T-håndtag
- Medieberørte dele i rødgods og rustfrit stål
- iht. UBA-vurderingsgrundlag

Ordrenr.	Vægt (kg)
6190100100	13,00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe