



Produktegenskaber

- udelukkende til anvendelse i en- og tofamiliehuse
- forhindrer stagnation i ringledningsinstallationen via tvungen gennemstrømning ved efterkoblede tappesteder, kan anvendes i drikkevand koldt (PWC)
- Flowseparator efter Venturi-princippet (statisk), med vådrumstil- og vådrumsreturledning
- som monteringsæt til montering under gulvkonstruktionen, indmuret eller fri installation
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Flowseparator-gennemgang med indvendigt gevind
- Vådrumstilledning med indvendigt gevind
- Vådrumsreturledning med indvendigt gevind
- vedligeholdelsesfri
- Intet dødrum
- Flowseparator integreret i isoleringsskålen af Neopor®
- Velegnet til både vandret og lodret montage

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- CE-mærkning
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenr.	Gennemgang DN	Afløb DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kg
6405001500	15	15	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	48,5	110	210	185	100	40	0,59
6405002000	20	15	Rp 3/4	Rp 1/2	Rp 1/2	58,5	110	210	185	100	50	0,79