



Produktegenskaber

- komplet skyllegruppe til automatisk udløsende vandskift for at sikre korrekt drift
- muliggør turbulent vandskift i drikkevandsledninger op til DN 100 (dobbelt turbulent til DN 65)
- WESER free flow-afspærringsventil som serviceafspærring
- CONTROL-PLUS flow- og temperaturmålearmatur
- inkl. kabel M12x1
- VAV-PLUS full flow-afspærringsventil med fjedertilbagetræks-servomotor 230 V inkl. tilbagestilling ved spændingsfald
- DMB flowbegrænser 4, 10 og 20 l/min
- til fortryksuafhængig begrænsning af flowmængden
- frit udløb med overløbsovervågning
- til tilslutning til eksisterende KHS mini-systemstyring
- medieberørte metaldele i rsutfrit stål og rødgods
- nem vedligeholdelse i monteret tilstand
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- Monteringsposition vandret
- Afløbsanordning iht. DS/ EN 1717 med indbygget svømmerafbryder
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- WRAS-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur PWC/PWH-side 0 °C
- Maks. driftstemperatur 65 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 55 °C
- Beskyttelsesklasse IP54
- Spændingsforsyning 230 V AC
- Funktionstid styring 90 s
- Funktionstid ved spændingsfald 15 s

Ordrenr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	min. flowtryk (MPa)	Tilslutning-nominel diameter spildvand (mm)	Vægt (kg)
6840501500	15	Rp 1/2	50	352	46,5	110	67,5	100	0,1	50	4,10

Tilbehør

- KHS mini-systemstyring MASTER 2.1, Figur 686 02 008
- KHS mini-systemstyring SLAVE, Figur 686 02 006
- KHS Timer, Figur 686 02 012
- KHS BACnet Gateway XL til MASTER 2.0/2.1, Figur 686 02 024
- Modbus TCP/IP-licens til MASTER 2.0/2.1, Figur 99 3590

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Reservedele

- CONTROL-PLUS udskiftningsset Sensor, Figur 138 4G 1
- Luftblandersæt inkl. flowbegrænser (4, 10, 20 l/min) til KHS skyllegruppe fig. 68400/01/04/05, Figur 684 10 001
- Fjederbelastet aktuator 230V til KHS VAV-PLUS fuldstrøms-afspærringsventil, Figur 686 00 007/008
- Reservedelssæt svømmerafbryder til frit udløb, Figur 688 00 001

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe