

Produktegenskaber

- Grænsefladeenhed til KHS mini-systemststyring MASTER 2.0/2.1 til tilslutning til bygningsstyringsteknikken
- Oversættelse af protokollen til BACnet IP/MSTP
- til skyllesystemer med op til 24 slaves
- LAN RJ45 10/100 MBit/s Ethernet
- Montering på DIN-skinne TS35 iht. EN 60715
- inklusive Modbus TCP/IP-licens til MASTER 2.0/2.1
- Betydeligt reduceret programmeringsindsats takket være EDE-filer
- Hurtig integration i BACnet-systemet med automatisk overførsel af datapunkter

Standarder og godkendelser

- CE-mærkning
- BTL-certificeret

Tekniske data

- Min. omgivelsestemperatur 0 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 45 °C
- Tilladt omgivelsesfugtighed 20 - 80 % rF, ikke kondenserende
- Driftsspænding 12 - 24 V AC/DC

Ordrenr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	elektrisk indgangsstrøm (W)	Vægt (kg)
6860202300	100	64,5	31	1,7	0,35

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe