


## Produktegenskaber

- elektrisk afspærringsanordning, kan kombineres med skyllesystem
- særdeles lavt tryktab
- medieberørte metaldele i rsutfrit stål og rødgods
- Servomotor med fjedertilbagetræk, til regulator med koblende udgang, tilbagestilling ved spændingsfald
- kan drejes 90°
- drift uden trykslag
- nem vedligeholdelse i monteret tilstand
- vedligeholdelsesfrit gear
- til tilslutning til eksisterende KHS mini-systemstyring
- med selvcentrerende akseladapter og fast flange til montering på ventilen
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- udtageligt indvendigt overstykke TOP-ENTRY, med EPDM-tætningslegeme og lukkelegeme i rustfrit stål
- Intet dødrum

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse som kollektiv godkendelse af figur 684
- Iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 75 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 55 °C
- Beskyttelsesklasse IP54
- Spændingsforsyning 230 V AC
- Funktionstid styring 90 s
- Funktionstid ved spændingsfald 15 s
- Tilslutningskabellængde 1,2 m
- Kabeltværsnit 2 x 0,75 mm²
- Strømforbrug under kørsel 4,5 W / 7 VA
- Strømforbrug under stilstand 3,5 W

| Ordrenr. | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Str. 1 (mm) | T1 (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6860501500 | 15 | G 3/4 | 18 | 110 | 25 | 73 | 150,3 | 10 | 81 | 2,05 |
| 6860502000 | 20 | G 1 | 22,5 | 110 | 25 | 73 | 150,3 | 10 | 81 | 1,58 |
| 6860502500 | 25 | G 1 1/4 | 29 | 112,5 | 28 | 88 | 150,3 | 10 | 81 | 2,51 |
| 6860503200 | 32 | G 1 1/2 | 35 | 115,5 | 31 | 93 | 150,3 | 10 | 81 | 2,54 |

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

## Tilbehør

- KHS mini-systemstyring MASTER 2.1, Figur 686 02 008
- Loddeforskruning i rødgods, Figur 476 04
- KHS mini-systemstyring SLAVE, Figur 686 02 006
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, Figur 476 06
- KHS Timer, Figur 686 02 012
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Forskruninger med udvendigt gevind i rødgods, Figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Isoleringskappe til VAV full flow kugleventiler og CONTROL-PLUS-målearmaturer, Figur 471 19
- DMB flowbegrænser, Figur 697
- KHS frit udløb med overløbsovervågning, Figur 688 00
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Forskruning med omløbermøtrik i begge ender, Figur 101 06

## Reservedele

- Fjederbelastet aktuator 230V til KHS VAV-PLUS fuldstrøms-afspærringsventil, Figur 686 00 007/008
- KHS VAV fuldstrøms-afspærringsventil uden aktuator, Figur 686 0G
- Ventilindsats til KHS fuldstrøms afspærringsventiler med aktuator, Figur E0120 686 00

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*