



Produktegenskaber

- Indvendige dele i rødgods, rustfrit stål og plast
- Systembeskyttelse med nem rengøring og påvisning af forurening takket være et gennemsigtigt filterhus
- Med rustfrit stålnet ved tilløbet, maskestørrelse 160 µm
- Justeringsskala for udgangstryk, der kan ses fra alle sider
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- Tilslutning til ekstraudstyret manometer
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes
- De skruefittings, der fås som tilbehør, er ikke kompatible med trykreduktionsventilerne i rørstørrelserne DN 40 og DN 50.

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- VA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- op til DN 25 støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1 (DN 32 klasse 2)
- DS/EN 1567

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 40 °C
- Min. udgangstryk 0,15 MPa
- Maks. udgangstryk 0,7 MPa
- Fabriksindstilling 0,3 MPa

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	Str. 2 (mm)	T1 (mm)	kvs (m^3/h)	Vægt (kg)
7170G01500	433924104	15	G 3/4	G 1/4	52	89	58	80	46	46	74	3,4	0,70
7170G02000	433924106	20	G 1	G 1/4	52	89	58	90	46	46	74	4,4	0,74
7170G02500	433924108	25	G 1 1/4	G 1/4	70	111	64	100	65	65	92	9,3	1,45
7170G03200	433924110	32	G 1 1/2	G 1/4	70	111	64	105	65	65	92	10,5	1,48
7170G04000	433924111	40	G 2	G 1/4	82	151	94	130	75	75	100	19,5	2,77
7170G05000	433924112	50	G 2 1/2	G 1/4	82	151	94	140	75	75	100	20,5	3,14

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Tilbehør

- Loddeforskruning i rødgods, Figur 476 04
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, Figur 476 06
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Forskruninger med udvendigt gevind i rødgods, Figur 476 08
- Manometer med vandret forbindelse G 1/4, Figur T5100 717 00 001
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, Figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe