



Produktegenskaber

- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- kan deles i to XS-monoblokke
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- små installationsmål på grund af 65 mm stikmål
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- inkl. monteringsbeslag til variabel montering
- Lækageovervågning til den indvendige topsektion og vandmålerholderen
- med universelle multi-vandmålerhuse G 2 koaksial
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- består af to indmurationsventiler og WZ-huse med indpudsnings- og overstrømskappe
- af to ud i ét støbte vandmålerstrækninger

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- for at overholde kravene i GEG (2024)
- Materialeklasse for isoleringen B1 iht. DIN 4102
- CE-mærkning

Tekniske data

- Stikmål 65 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
8630702000	20	Rp 3/4	136	73	170	151	65	44	220	110	2,05

Tilbehør

- slutmonteringssæt Mono, Figur 595 03
- slutmonteringssæt Duo, Figur 595 04
- slutmonteringssæt Mono, betjeningsdæksel, Figur 595 06
- slutmonteringssæt Duo, betjeningsdæksel, Figur 595 07
- Fixeringssæt, Figur 863 15 001
- forlængersæt, Figur 599 50 001
- Blank dækplade, Figur 865 00 001
- Indbygget kasse, Figur 863 10 001
- Dækplade med magnet, Figur 863 11 001