





Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- består af to indmuringsventiler og WZ-huse med indpudsnings- og overstrømskappe
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- kan deles i to monoblokke
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- af to ud i ét støbte vandmålerstrækninger
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- inkl. monteringsbeslag til variabel montering
- Lækageovervågning til den indvendige topsektion og vandmålerholderen
- med universelle multi-vandmålerhuse G 2 koaksial

Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- for at overholde kravene i GEG (2024)
- Materialeklasse for isoleringen B1 iht. DIN 4102
- CE-mærkning

Tekniske data

- Stikmål 120 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kvs (m³/h)	Vægt (kg)
8640702000	20	Rp 3/4	136	73	234	215	120	44	300	150	3	2,60

Tilbehør

- slutmonteringssæt, Figur 595 01
- slutmonteringssæt, lang version, Figur 595 02
- Slutmonteringssæt, betjeningsdæksel, Figur 595 05
- Fixeringssæt, Figur 863 15 001
- forlængersæt, Figur 599 50 001
- Blank dækplade, Figur 865 00 001

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe