



### Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- består af indmuringsventil og WZ-hus med indpudsnings- og overstrømskappe
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- som ud i ét støbt vandmålerstrækning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- påstøbte monteringsfødder med støjafkobling
- Lækageovervågning til den indvendige topsektion og vandmålerholderen
- små installationsmål på grund af 65 mm stikmål
- med universelle multi-vandmålerhuse G 2 koaksial

### Standarder og godkendelser

- ifølge UBA KTW BWGL
- ifølge UBA BWGL Metal
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1

### Tekniske data

- Stikmål 65 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	Vægt (kg)
8650702000	20	Rp 3/4	136	73,7	30,5	24	170	65	44	87	64	16,3	3	1,20

### Tilbehør

- slutmonteringsæt Mono, Figur 595 03
- slutmonteringsæt Mono, betjeningsdæksel, Figur 595 06
- forlængersæt, Figur 599 50 001